



AR DELTA 61

AR-GLASFASERN

Materialbasis: AR-Glasfasern
Farbe: weiß
Standard-Faserlänge: 12 mm
Lagerung: trocken lagern



Lieferform:

Verpackungseinheit	Kg/Kartons	Kg/Palette
Lose Fasern	20	900
1 Kg Beutel	20	900

Haupteinsatzgebiete

Verbundestriche und schwimmende Estriche

Vorteile

- resistent gegen Zementalkalien und langfristig nachweisbar in den Estrichen
- homogene Verteilung und keine Bildung von Klumpen
- kein Herauskommen auf der Oberfläche
- Reduzierung der Rissen in Zement
- sie rosten und korrodieren nicht
- günstiger Preis als andere AR-Glasfasern

Verarbeitung

Die Zugabe der Fasern kann sowohl im Betonwerk als auch auf der Baustelle erfolgen. AR DELTA 61 fordert keine zusätzliche Mischzeit, lässt sich leicht in die Estrichmischung einmischen und führt zu keiner Igelbildung.

AR DELTA 61 hat keinerlei Wirkung auf die Verarbeitung der Estrich und auf das W/C Verhältnis.

Empfohlene Zugabemenge: 1 – 3 kg je m³ Estrich *

Wir empfehlen Ihnen, gezielte Versuche durchzuführen, um die optimale Zugabemenge für Ihre Mischung zu bestimmen.

*** Anmerkung:**

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.