



B STRATOS R

La qualità che fa la differenza



FIBRA AD ALTA
TENACITÀ IN 100% P.P.
VERGINE

Disponibile in 6 e 10 mm

**IDEALE PER
APPLICAZIONI
SPECIALI E
MALTE DI
QUALSIASI
GENERE**



ALCUNI VANTAGGI PER IMPIEGO IN MALTE ED INTONACI

- *ottima distribuzione* delle fibre e nessuna formazione dei cosiddetti "grumi"
- *non causano ostruzioni* alla "bocca del silos"
- considerevole *diminuzione dell' "effetto caduta"* della malta in fase di spruzzo
- nessuna formazione di crepe
- *ottimo aspetto estetico* del lavoro finito
- buona *resistenza alla flessione*
- bassi dosaggi / m³ con conseguente notevole *risparmio dei costi*

DATI TECNICI

MATERIALE:	100% polipropilene vergine
PESO SPECIFICO:	0,915 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE:	160-170°C
PUNTO DI ACCENSIONE:	> 320°C
ASSORBIMENTO D'ACQUA:	nessuno
IMBALLAGGIO:	da 80 gr fino a 18 kg

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Settori d'impiego:**
- Qualsiasi tipo di malta
 - Prodotti premiscelati a base cementizia
 - Prodotti speciali in polvere per rifiniture (es. facciate esterne)
 - Malte speciali / intonaci in silos

Dosaggio: B Stratos R può essere utilizzata con un dosaggio variabile a seconda delle applicazioni finali. Principalmente vengono impiegati dosaggi molto bassi. Chiedete maggiori informazioni al nostro personale tecnico.

**Modo d'uso.
Indicazioni
generali.**

Le fibre B Stratos R sono **compatibili** con tutti i tipi di cemento. Possono essere aggiunte all'impasto sia nella centrale di betonaggio che direttamente sul cantiere **senza modificare** le normali caratteristiche del calcestruzzo/malta o creare la formazione di grumi. Il **tradizionale tempo di miscelazione** è sufficiente per la dispersione delle fibre. E' consigliabile aggiungere le fibre nel miscelatore prima dell'aggiunta dell'acqua o comunque, per alcuni impieghi specifici, insieme alle parti secche. Aggiungere poi alla fine gli altri elementi. Per facilitare la lavorazione, se necessario, aggiungere un additivo. L'impasto così fibro-rinforzato può essere **facilmente utilizzato, pompato e spruzzato senza modificare le normali procedure.**



V.F.A. s.r.l. - Via Plava, 7 - 23900 LECCO
Tel.+ Fax 0341 285792
Internet: www.vfasrl.com E-mail: vfa@vfasrl.com