



Via Plava, 7
 23900 LECCO (LC) - Italy
 Tel.: 0039 0341 28 58 12 - 0039 0341 35 03 22
 Fax: 0039 0341 28 57 92
 Internet: www.vfasrl.com - E-Mail: vfa@vfasrl.com

Données techniques

MULTIFILS

MATERIAU:	100% pp vierge Antigasfeeding
POIDS SPECIFIQUE:	0,915 gr/cm ³
DIAMETRE :	34-36 µm
RESISTANCE A' LA TRACTION:	17,6 cN/tex
MODULE E :	3,60 kN/mm ²
NOMBRE DE FIBRES :	12 mm : 600 gr/m ³ : 54.000.000/m ³ 6 mm : 600 gr/m ³ : 108.000.000/m ³
POINT DE FUSION:	160°C - 170°C
POINT D'ALLUMAGE:	> 320°C)
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE (20°C):	75 x 10 ⁻⁶ cm/cm x °C
ABSORPTION D'EAU:	nulle
SECTION DE LA FIBRE:	ronde
LONGUEUR:	de 6 à 50 mm (standard)
CONDITIONNEMENT:	de 100 gr à 20 kg, sachets en PE ou VFAIT